

DK Serisi

DK6020N – DK6020C



run ahead of the pack



 kiotitr

 KIOTI Türkiye
kiotiturkiye.com

DK Serisi



Aydınlatmalı Gösterge Paneli

Aydınlatmalı gösterge paneli, gün ışığında veya gece çalışırken harika bir görüş sağlar.



Gelişmiş Klima Sistemi (Kabinli modeller)

Geliştirilmiş Soğutma ve Isıtma sistemi, tüm yıl boyunca konforlu çalışma koşulları için mükemmel iklim kontrolü sağlayacaktır.



4WD Bağlantısı

4WD tüm modellerde standart olarak gelir ve kolay erişimli bir kolla devreye alınır.

Kioti, önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

	DK6020	DK6020N
MOTOR		
Marka	Daedong (KIOTI)	
Model	3HT-TM5C / 3HT-TM5B	
Tipi	Su soğutmalı, 4 çevrim, direkt enjeksiyon, turboşarj	
Nominal Motor Gücü (HP)	58.5	
Maksimum Motor Gücü (Artırılmış)	-	-
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi	3 / 1826	
Aspirasyon	Turboşarj	
Maksimum Tork (Nm/rpm)	186 / 1600	
Yakıt / AdBlue Depo Kapasitesi (L)	48 / -	45 / -
ŞANZİMAN		
Vites sayısı	16 x 16	
İleri – Geri mekik kolu	Mekanik shuttle	
Kavrama tipi	Kuru tip, tek plaka	
Maksimum hız (km/h)	33.1	31.0
El kavraması	-	
HİDROLİK SİSTEM		
Üç nokta askı sistemi tipi	Kategori I	
Kaldırma kapasitesi (kg)	1417	1717
Hidrolik güç çıkışı (adet)	4	
Pompa debisi	36.4	
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız, Hidrolik	
Devir seçenekleri (d/dk)	540 – 750	
BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER		
Dingil açıklığı (mm)	1810	
Toplam uzunluk (mm)	3610	3580
Toplam genişlik (mm)	1677	1519
Toplam yükseklik (mm)	2202	2187
Alt açıklık (mm)	354	395
Arka iz genişliği (mm)	1413	1149
Ön iz genişliği (mm)	1492	1217
Dönüş yarıçapı (mm)	2640	3420
AĞIRLIKLAR		
Traktör ağırlığı (kg)	1887	1610
İlave ön ağırlık (kg)	6 x 26	
İlave arka ağırlık (kg)	4 x 25	
LASTİK ÖLÇÜLERİ		
Standart lastik ölçüsü	260/70 R16 – 360/70 R24	
DİĞER ÖZELLİKLER		
Dümenleme tipi	Hidrostatik güç destekli	
Fren tipi	Yağ banyolu disk	
Ön aks sistemi tipi	Konik dişlili kapalı tip	
Kabin süspansiyonu	-	-
Gösterge paneli	Analog	