

RX Serisi

RX7040PC-TR - RX8040PC-TR



run ahead of the pack



 kiotitr

 KIOTI Türkiye
kiotiturkiye.com



Geniş 5 Sütunlu Kabin (Kabinli Modeller)

5 sütunlu kabinin engelsiz panoramik manzarası her tarla köşesini görüş alanına sokar. Geniş pencereler ve ekstra baş mesafesi kör noktaları ve sıkışık alanları ortadan kaldırarak güvenli ve kolaylıkla manevra yapmanızı sağlar.



Hidrolik Direksiyon

Sıkı, tekrarlayan dönüşler yapmak için gereken çabayı en aza indirir. Direksiyon simidi, kolun basit bir şekilde itilmesiyle eğilir ve operatörün ihtiyaçlarına uyacak şekilde kolayca ayarlanmasını sağlar.



Lüks Süspansiyonlu Koltuk (Kabinli Modeller)

Ergonomik olarak tasarlanmış, tamamen ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk, yolculuk ne kadar sert olursa olsun sizi destekler. Koltuğun arkasındaki kullanışlı cep, operatör kılavuzuna anında erişmenizi sağlar.

Kioti, önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

RX Serisi

RX7040PC-TR - RX8040PC-TR

	RX7040	RX8040
MOTOR		
Marka	Daedong (KIOTI)	
Model	4H243T-TP5A	
Tipi	Su soğutmalı, 4 çevrim, direkt enjeksiyon, turboşarj	
Nominal Motor Gücü (HP)	67.3	74.1
Maksimum Motor Gücü (Artırılmış)	-	-
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi	4 / 2435	
Aspirasyon	Turboşarj	
Maksimum Tork (Nm/rpm)	220/1700	240.5/1700
Yakıt / AdBlue Depo Kapasitesi (L)	100 / -	
ŞANZIMAN		
Vites sayısı	20x20	
İleri – Geri mekik kolu	Power shuttle	
Kavrama tipi	Hidrolik, yağ banyolu çok plakalı	
Maksimum hız (km/h)	39.2	
El kavraması	-	
HİDROLİK SİSTEM		
Üç nokta askı sistemi tipi	Kategori II	
Kaldırma kapasitesi (kg)	2928	
Hidrolik güç çıkışı (adet)	4	6
Pompa debisi	46.8	
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız, Hidrolik çok diskli yağ banyolu kavrama	
Devir seçenekleri (d/dk)	540 – 750	
BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER		
Dingil açıklığı (mm)	2170	
Toplam uzunluk (mm)	4295	
Toplam genişlik (mm)	2025	
Toplam yükseklik (mm)	2675	
Alt açıklık (mm)	402	
Arka iz genişliği (mm)	1515	
Ön iz genişliği (mm)	1500	
Dönüş yarıçapı (mm)	3480	
AĞIRLIKLAR		
Traktör ağırlığı (kg)	3344	
İlave ön ağırlık (kg)	10 x 35	
İlave arka ağırlık (kg)	2 x 50	
LASTİK ÖLÇÜLERİ		
Standart lastik ölçüsü	280/85 R24 – 420/85 R30	
DİĞER ÖZELLİKLER		
Dümenleme tipi	Hidrostatik güç destekli, yükseklik ve derinlik ayarlı	
Fren tipi	Yağ banyolu, çok plakalı	
Ön aks sistemi tipi	Konik dişlili kapalı tip	
Kabin süspansiyonu	-	-
Gösterge paneli	Dijital	

	DK6020	DK6020N
MOTOR		
Marka	Daedong (KIOTI)	
Model	3HT-TM5C / 3HT-TM5B	
Tipi	Su soğutmalı, 4 çevrim, direkt enjeksiyon, turboşarj	
Nominal Motor Gücü (HP)	58.5	
Maksimum Motor Gücü (Artırılmış)	-	-
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi	3 / 1826	